Snake 2111 J plus

pour ISUZU M21 GROUND BLUE H

PM Oil&Steel SpA
IT - 41018 S. Cesario Sul Panaro MO
Via G. Verdi, 22
tel. +39 059 936811 • fax +39 059 936804
info@oilsteel.it • www.oilsteel.com

OIL&STEEL
AERIAL PLATFORMS

Oil&Steel is a brand of Manitex International

EQUIPEMENT DE SERIE DE LA PARTIE AERIENNE

- *Prise de force à insertion électrique et libération automatique*
- *Signal sonore prise de force insérée avec frein à main relâché*
- *Compteur relié à la prise de force mis sur le tableau de bord du camion*
- *Voyants sur le compteur en cabine pour indiquer Prise de force insérée et stabilisateurs hors gabarit*
- *Démarrage et arrêt moteur principal (et moteur auxiliaire éventuel) depuis le panier et la colonne*
- *Bouton d'arrêt d'urgence avec arrêt moteur dans le panier et sur la colonne*
- *Prise électrique dans le panier 220 ou 110V c.a. monophasé avec interrupteur différentiel*
- *Anticollision cabine – structure extensible*
- *Système de détection et limitation de la charge*
- *Commandes électrohydrauliques pour la partie aérienne*
- *Commandes stabilisateurs hydrauliques*
- *Traverses avant à extension manuelle*
- *Possibilité de travailler avec les 2 traverses avant ouvertes ou fermées (1 côté ouvert - 1 côté fermé)*
- *Panier en aluminium 2 places 1400 x 700 x h 1100 mm avec entrée de face*
- *Rotation hydraulique du panier 90° droite – 90° gauche*
- *Pompe manuelle pour la descente d'urgence*
- *Carter de protection métallique pour les commandes colonne et panier*
- *Protections thermiques sur le système électrique*
- *Soupape d'arrêt sur tous les vérins*
- *Valves de pression maximum sur le circuit oléodynamique*
- *Plateau en aluminium antidérapant*
- *Peinture Standard blanc - Ral 9016*

EQUIPEMENT DE SERIE DU CAMION

ISUZU M21 GROUND BLUE H P. 3360
MOTEUR 1900 cc - 123 CV –
EGR – DPD – LNT

- *Position du volant réglable (inclinaison et hauteur)*
- *Vitres électriques*
- *Contrôle manuel hauteur des phares*
- *Avertisseur marche arrière*
- *Feux anti brouillard avant et arrière*
- *Immobilisateur feux de jour*
- *Fermeture centralisée avec télécommande*
- *Rabat pare-soleil (conducteur)*

OPTIONS

- *Traitement anticorrosion structure et visserie inox*
- *Ligne multifonctions air – eau dans le panier*
- *Traverses avant à extension hydraulique*
- *Extension électrique des traverses – qui inclut la stabilisation automatique depuis le panier et fonction Homing de la partie aérienne*
- *Fonction Homing (fermeture automatique de la partie aérienne)*
- *Barres pare-cycliste*
- *Barres pare-cycliste avec coffre (seulement si coffre commandé avec la nacelle)*
- *Kit protection déchets*
- *Panier en VTR 1400 x 700 x 1100 mm (en remplacement du standard)*
- *Panier en aluminium avec porte*
- *Kit 4 plaques pour stabilisateurs en nylon avec supports*
- *Limitation hauteur de travail (kit loueur)*
- *Indicateur électronique angle du châssis (de série pour stabilisation électrohydraulique)*
- *Prise électrique 12Vdc dans le panier*
- *Prise électrique 12Vdc + phare de travail 60W dans le panier*
- *Stabilisation automatique depuis le poste bas (en plus de celle depuis le panier)*
- *Plateforme gauche + centrale + plateforme droite*
- *Kit 2 harnais de sécurité*
- *Electropompe pour la descente d'urgence 12Vdc - 1.6 Kw*
- *Electropompe auxiliaire monophasée 110V ca e 220V ca – 2,2 kW*
- *Gyrophare jaune 12V pour la cabine du camion*
- *Gyrophare bleu 12V pour la cabine du camion*
- *Barre de toit avec 2 gyrophares jaunes 12V*
- *Barre de toit avec 2 gyrophares jaunes 12V et triangle*
- *Coffre range-outils en plastique dim. 480 x 400 x 400 mm sous plateau*
- *Bandes réfléchissantes blanches et rouges*
- *Ridelles fixes h 100 / h 150 / h 200*
- *Ridelles rabattables 1 côté h 100 / h 150 / h 200*
- *Ridelles rabattables 2 côtés h 100 / h 150 / h 200*
- *Peinture cabine différente du RAL standard*
- *Peinture partie aérienne différente du RAL standard*
- *Extension de garantie 2 ans (+ 1 an par rapport aux conditions de garantie std)*
- *Extension de garantie 3 ans (+ 2 ans par rapport aux conditions de garantie std)*
- *Climatisation*

CROSSBEAMS FULLY OPENED





CROSSBEAMS CLOSED





Snake 2111 J plus





Les données sont écrites à titre purement indicatif

Toutes les données techniques, descriptions et illustrations sont purement indicatives et sujettes à modification à la discrétion de PM Oil & Steel et sans préavis

CARACTERISTIQUES ET PRESTATIONS

Hauteur maximum de travail	20,6 m
Déport maximum de travail	10,8 m
Portée maximale	250 kg
Dimensions du panier	1400x700xh1100 mm aluminium. Option en VTR (fibre de verre)
Commandes	Partie aérienne: électro-hydraulique Stabilisateurs: hydrauliques
Rotation colonne	400°
Rotation panier	90° droite + 90° gauche
Stabilisateurs	en H
Longueur machine	6960 mm
Hauteur machine	2865 mm
Largeur machine	2090 mm

PM Oil&Steel SpA
IT - 41018 S. Cesario Sul Panaro MO
Via G. Verdi, 22
tel. +39 059 936811 • fax +39 059 936804
info@oilsteel.it • www.oilsteel.com

Oil&Steel is a brand of Manitex International

OIL&STEEL AERIAL PLATFORMS