

Fiche technique – Snake 2815 Plus

Marque : Oil & Steel

Modèle : Snake 2815 Plus

Catégorie : Nacelle articulée à double pantographe sur porteur > 3,5 t

Châssis : Iveco / Mitsubishi Canter / MAN 8.180

Données techniques

- **Hauteur de travail maximale** : 27,3 m
- **Hauteur plancher de la nacelle** : 25,3 m
- **Portée latérale maximale** : 14,5 m
- **Charge utile** : jusqu'à 230 kg (2 opérateurs)
- **Charge utile (1 opérateur)** : 120 kg
- **Dimensions panier** : 1400 x 700 x 1100 mm (aluminium / option fibre de verre)
- **Rotation du panier** : 180° (90° droite + 90° gauche)
- **Rotation tourelle** : 355°
- **Stabilisation** : hydraulique, type H, variable (dans ou hors gabarit)
- **Commande** : hydraulique proportionnelle MOBA
- **Commande secondaire** : depuis la nacelle (automatique)
- **Commande de mise à niveau** : automatique depuis le panier (fonction "Home")
- **Propulsion** : diesel
- **Poids total** : à partir de 6 000 kg (châssis 6 t à 7,5 t)
- **Vitesse max autorisée (selon châssis)** : jusqu'à 120 km/h
- **Dimensions en position de transport** :
 - Longueur : 7600 mm

- Largeur : 2200 mm
 - Hauteur : 3200 mm
-

Équipements & Caractéristiques spéciales

- Double pantographe permettant une montée verticale "à fil à plomb"
 - Stabilisation étroite pour travail en environnement urbain
 - Déport minimal de la tête pour éviter les collisions en déplacement
 - Accès à la nacelle par le châssis ou directement au sol
 - Système de mise à niveau automatique depuis la nacelle
 - Peinture cathodique de haute qualité
 - Fabrication italienne
 - Conforme aux normes CE & SUVA
-

Applications idéales

- Municipalités, villes, services techniques
- Travaux en zone urbaine et en bord de route
- Construction, façades, industries